



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

Tapping Gel

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Tapping Gel is een hoogkwalitatieve boor- en snijolie met sterk klevende eigenschappen en een uitstekend koelvermogen. Zettex Tapping Gel houdt boor en snijgereedschap in optimale conditie en heeft een goede standtijd zodat de te bewerken onderdelen optimaal worden gesmeerd en gekoeld. De Tapping Gel werkt uitstekend op roestvrij staal en aluminium, vanwege de uitstekende bestendigheid tegen hoge temperaturen.

Materiaal

Synthetisch.

Voordelen

- Zeer hoog temperatuurbereik .
- Sterk klevend.
- Universeel toepasbaar
- Hoog koelend vermogen.
- Gebruiksklaar.

Toepassingen

Voor het optimaal smeren bij boren, snijden en tappen. Geschikt voor zowel harde als zachte metalen. Ook geschikt voor RVS.

Verwerking

Voor gebruik goed schudden. Tapping Gel op het (snij) gereedschap of het te behandelen voorwerp aanbrengen.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Transparant, bruin.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Kookpunt/kooktraject	< 250°C
Smeltpunt/smelttraject aerosol	< 0°C
Vlampunt	N/A

Ontvlambaarheid (alleen bij aerosol)	LEL 0.8 vol % in lucht bij 25°C UEL 9.0
Zelfontbranding bij aerosol	> 450 °C
Zelfontbranding bij vloeibaar	400 °C
Explosieve eigenschappen	geen
Oxiderende eigenschappen	geen
Druk in bus aerosol	2.75 bar
Relatieve dichtheid aerosol	N/A
Relatieve dichtheid vloeibaar	0.996
Vos gehalte aerosol	13 g/100 ml
Vos gehalte vloeibaar	NIL
Oplosbaarheid in water	Onoplosbaar
Oplosbaarheid in oplosmiddel	oplosbaar in alyfatische koolwaterstoffen